

Sangle d'arrimage à cliquet inversé LC 2500 daN



Sangle haute qualité, équipée d'une poignée de la gamme confort line conforme à la norme EN 12195-2, référence de l'arrimage des charges.

- **Cliquet inversé** : solution ergonomique pour assurer moins d'effort lors des opérations d'arrimage.
- **Poignée longue** : permet d'obtenir une meilleure pré-tension.

Caractéristiques

Tendeur à cliquet : 50 mm 5T **LC** : 2500 daN
Largeur : 50 mm **Shf** : 50 daN
Longueur : 9m00 **Stf** : 580 daN
Partie fixe : 0m35 **Allongement** : 4%
Rupture sangle : 7.5T



Informations liées au fabricant

Informations liées au vendeur

LC : capacité d'arrimage maxi
LG : longueur
Type : numéro d'identification
4% : allongement maxi
Shf : force manuelle
Stf : force de pré-tension
EN 12195-2 : conformité à la norme

Préconisation

Crochets	Bord de rive
crochet « U », ou crochets « doigts écartés »	
Crochets	Doubles
crochet « J », ou crochets « doigts serrés »	

Nous consulter pour :

- Autres dimensions
- Personnalisation, marquage au jet d'encre 20 caractères



- ▶ **Conformité** : Norme européenne EN 12195-2
- ▶ **Ergonomie** : Poignée longue confort line pour une meilleure pré-tension
- ▶ **Sécurité** : Testée et contrôlée par nos services qualités

Référence	Type de crochets	STF	LC
TC50CB10900-7T5-PLE-CL	Crochets bord de rive	500 daN	2500 daN
TC50CD10900-7T5-PLE-CL	Crochets doubles	500 daN	2500 daN